

Geflochtenes Armband

Material:

- ca. 1m dünne Reepschnur 1-3mm
- Schere
- Armbandverschluß
- Feuerzeug

1. Vorbereitung

Eine Schlinge wird in der Mitte der Schnur geformt und wie abgebildet durch den Verschluß gelegt. Die Länge der Schlinge inclusive Verschluß muss genau der benötigten Endlänge des Armbands entsprechen.



2. Flechten

Die folgenden Bilder zeigen den Beginn der Flechtarbeit. Wichtig: Die Länge der Schlaufe, die umknotet wird, muss so bleiben wie abgemessen. Ansonsten wird das Band

entweder zu groß oder zu klein!

Beim Flechten wird ein Arbeitsende immer vorne, das andere immer hinten vorbeigeführt.



Die Flechtknoten müssen sehr fest angezogen werden. Nachträglich geht das nur noch schwer.



Es wird solange geflochten, bis nur noch ein kurzes Stück der Schlaufe vom Anfang in der Mitte herauschaut. Die überstehenden Enden werden knapp abgeschnitten und die Schnur mit Hilfe eines Feuerzeugs verschmort und damit befestigt. Vorsicht, die angeschmorte Schnur ist sehr heiß und es besteht Verbrennungsgefahr beim Kontakt mit der Haut. Deshalb am besten einen Erwachsenen machen lassen.

So sieht das fertige Band aus! Es ist ratsam, nicht zu steife Schnur, sondern eher elastische und weiche zu verwenden.

Wichtig: Alle Angaben ohne Gewähr!
Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art!

